



Modulo WIFI-1

- Admite la supervisión de reguladores solares como el MPPT 50A y linea shiner
- Adopta chips Bluetooth y WiFi de bajo consumo
- Compatible con los estándares inalámbricos Wi- Fi 802.11b/g/n y BLE5.0 estándares. Compatible
- Bluetooth SmartBLELink.
- Cable de comunicación con su propia alimentación, puede enchufarse y utilizarse en breve.

MÓDULO WIFI -1

MODELO	WF-1
Principal	
Tensión de entrada	DC5~25V
Consumo de energía en espera	0.3W
Consumo de energía en funcionamiento	0.5W
Comunicación a distancia bluetooth	≤15m
WiFi inalámbrico estándar	802.11 a/b/g/n, frequency range: 2.412GHz~2.472 GHz
Bluetooth inalámbrico estándar	802.15.1, frequency range: 2.402 GHz~2.480 GHz
Velocidad de transmisión en serie	9600bps
Modo de comunicación	TTL
Tipo de interfaz	PH2.0
Línea de conexión	Línea de comunicación de cuatro núcleos con PH2.0 interfaz
General	
Temperatura de operación	-20°C-75°C (-4°F~167°F)
Grado de protección	IP43
Dimensiones	66*51*15.5mm (0.22*0.17*0.05ft)
Peso neto	120g (0.26lb)

